

Mémoire D'ouvrage
De serrurerie faits et fournis pour le
Compte de la Fabrique de L'Eglise S.^t Germain
Des Prés, par les Ordres de Monsieur Moreau,
Marquiller.

Et sous la conduite de Monsieur Lassus Architecte.

Par Deblois Entrepreneur
Rue Childebert n.^o 9.

Savoir:

Cambour de la porte d'entrée de l'Eglise.

Pour tenir les deux poteaux
tenant aux murs & aux portes fourni
2 pates à plate bande en feu de 0040,
une 0007 et de 0480, de long à scellement
d'un bout et de l'autre lim ~~en~~ 3 50
Et Entaillera fixées avec 4 vis 4 50

Afin de tenir la traverse au plafond
fourni 2 autres pates en même feu mail 3 20
de 0410 de long et 6 vis idem 4 00

Pour les montants de la porte fourni

8 50

Journal - 21
2 1/2
100


Epate a pointe faite exprès de 0130,
De long avec talon la pate fixée par une
vis et pour la pointe percée en tête dans
la pierre de Liège à 0070, de profondeur à 4.88

5-10
7-50

Gravure qui maintient la planche
fourni 2 harpon en fer de 0027 carré et de
0,600 de développe courbé contre courbé
à pater et entaillée fixée avec 6 vis de
0070 long le tout ensemble

6-50
8-00

Fer de la porte a deux ventaux Du
Métier fourni 6 pivots à pannelles
fait exprès. D'etail d'un:



Le Mâle porte un Oeil soudé à
0084 de large 0030, de gros percé au travers
d'un trou de forêt de 0013 de gros et
une branche de 0480 de long réduit à 0087
de large dans le bout, le tout limé, percé
Entaillé avec précision et fixé par 5 vis
de 0038 de long tête fraisée.

La jumelle porte deux noyaux enlevés
dans la masse et de chaque 0,082 de haut
0030, de gros percé aussi au travers d'un
trou de forêt de 0013 de gros recevant la broche
qui sert à les réunir ensemble, et la branche
de cette jumelle à 0030 de large 0010 d'épais
et de 0480 de long le tout est limé, percé et
Entaillé fixé avec 6 fortes vis de 0070 de long
à tête fraisée le tout enf. et sans la broche

15-50
11-60

Estimé vu la main d'œuvre et
Sujétion de pose

15.00

La broche est en acier de 0.160 de long
terminé à 0.013 de gros ayant une partie de
chaque bout enlevée sur le tour et ensuite
Carandé pour recevoir des glands dont
on parlera ci après et la dite est ajustée
sur le mâle et la jumelle estimée

3.00

pour adhésif 2.50
pour main 1.50
pour adhésif 1.50
pour main 1.50
pour adhésif 1.50
pour main 1.50
pour adhésif 1.50
pour main 1.50
pour adhésif 1.50
pour main 1.50

Pour orner la broche du pivot fourni
2 glands en cuivre fondus d'un modèle de
0.050 de haut 0.038 de gros à feuillet
d'ornement ciselés et base terminée sur le
tour percée taraudée ajustée sur la broche
du pivot, les dits glands compris frais
du Gouverneur, du ciselage et ajustement estimés
à 4.50 l'un

22.00

9.00

Les 5 autres pivots sont en tout semblables
à celui ci dessus détaillé en 3 articles sup.
à 22.00 et pour les cinq ensemble

110.00

132.00

Pour orner ces pivots et pour servir la
branche du mâle fourni 6 parties d'ornement
en fonte de fer très dure en forme de palmette
double de 0.230 de large 0.420 de long avec
feuillet, bouton glands ciselés et linnés,
percés posés chaque avec 4 vis têtes ronds
à 7.50 l'un

36.00

48.00

Calon

Fourni 2 verrous faits exprès
Détail de celui du haut

207.00

168.00

Le Dit à 1. 800 De long le corps de
 la tige en feu à 008. Sur 0030 De large
 et à empattement de 0040 De large pour le
 fixer à la poignée par 2 vis faites à la
 feuille, les deux arêtes de cette tige
 sont chamfrinées et le tout limé tiré de
 long blanchi, et par dessous ce verrou est une
 paillette en acier montée à vis sur une platine
 en feu de 0040 sur 0160 de long, entaillée dans
 le bois et fixé avec vis estimée estimée le dit
 Sans les accessoires en cuivre à

9. 00
~~12. 00~~

Le Verrou Du bar est de la même force
 et façon mais de 0700 De long et pour même
 cause estimée à

6. 00
~~8. 00~~

Pour ces mêmes verrous faire deux
 poignées en cuivre fondue sur modèle de 020
 De long avec 2 filets et une baguette de 0080
 De large et à feuille en relief de 0060 De
 large et aussi un pommeau à feuille de 0060
 en saillie, le tout ciselé avec beaucoup de
 précision et pour ajuster les dites sur les
 tiges en feu avoir fait par dessous deux
 entailles de 0030 large 0080 long et 006. De
 profond percé 4 trous taraudés pour recevoir
 les vis ci dessus désignées aux tiges estimées
 Chaque en le cuivre la ciselure ajustement
 à 14. 75 l'une

21. 00
~~29. 50~~

Pour servir de platine dans la porte

49. 50
 56. 00

De ces verrous fourni deux palmettes double
 en cuivre fondue sur modèle de 0.150, De
 long. 0.170 De large a feuille et glorie et au
 milieu pour les dégager est un bracclet Des 0.080
 sur 0.045 à cuisson et rosasser le tout est
 refouillé ciselé avec précision et percé de trou
 fixé avec 8 vis têtes ronds et terminés pour
 même cause que ci dessus à ~~24.~~ 18. 50 l'une

31 or.
~~42. 00~~

Pour maintenir le furet de ces verrous
 en les faisant aller fourni 4 carlante en cuivre
 fondue sur 2 modèles différents dont 3
 semblables de 0.125 long 0.030 de large et les
 spatés à feuille de 0.045 large refouillés ciselés
 et percés de trou posés avec vis têtes ronds
 à ~~4.~~ 14. 00 l'un et pour les tenir ensemble

12 or.
~~15. 75~~

Le 4. de même mais de 0.145 long
 0.038 de large les spatés de 0.048 large du
 reste semblable

4. 50
~~6. 00~~

Pour le verrou du haut, fourni une gâche
 aussi en cuivre fondue sur modèle encloué sur
 par dessus et à emboîtement par dessous de 0.045
 de haut et les spatés à double feuille et glorie
 d'ensemble 0.280, De long les feuilles ~~0.12~~
 de large refouillés ciselés percés de trou
 et posés avec 6 vis

8. 75
~~11. 50~~

Pour le verrou du bas fourni une gâche à
 soupape montée sur une bride à spaté avec
 vis et un contre poids à bascule avec ressort,
 la platine est en cuivre de 0.003 d'épaisseur et

~~14. 25~~
~~16. 50~~

De 0.50. sur 0.100. limé et jodé, le tout
Entaillé dans la pierre et fixé avec vis
Comprimé estimé sur la façon et la pose

6. 75
8. 00

Il y a un des ventaux de la porte à
droite fourni un verre au feu entaillé de son
développement dans la feuille, le dit est
monté avec conduite, bouton paillette sur
une platine de 0.40. large embouti concave
dans la hauteur de 0.600, et fixé avec vis
limé, dressé et bien déganché tout

6. 50
8. 00

Il y a le même fourni une gâche à soupape
établi de même mais beaucoup plus petite
platine de 0.45 sur 0.80 et aussi entaillé
dans la pierre

3. 50
4. 00

à droite et à gauche de cette porte du
milieu fera 4 portes battantes et pour le haut
fourni 4 pour elle double faites exprès à noûd
soudé à 0.45 de haut formant corde de 0.60 en
taillé, le noûd est percé au travers d'un tour de
fer et pour une broche qui maintient les deux
noûds ensemble dont on parlera cy après
la broche de la parolle est 0.45 de large
0.06 d'épais 0.280 de long percée de travers finie
de tout limé, bien dressé, déganché entaillé
fixé avec 8 vis estimés sans la broche à
6. 00 l'une et pour les quatre ensemble

24. 00

fourni les 4 broches en acier de 0.100
de long tournées sur le tour et ayant 2 pointes
enlevées sur le tour et aussi tournées sur le tour

44. 00
16. 75

recevoit des glands dont on parlera ci
 Apres et ajuste la dite sur les moules de
 la pommel estimee a 2.25 l'un et pour les
 Quatre

pour 4 glands 1.25
 pour 4 glands 1.25
 pour 4 glands 1.25
 pour 4 glands 1.25
 pour 4 glands 1.25
 pour 4 glands 1.25
 pour 4 glands 1.25
 pour 4 glands 1.25
 pour 4 glands 1.25
 pour 4 glands 1.25

à 13 ffo d'un seul ouvrage
 Pour Orner la broche de pommel
 fourni 8 glands en cuivre fondus sur un moule
 de 0036 de haut 0030 de gros a feuille ciselée
 et base tournée sur le tour percé tournée ajustée
 sur les broches estimee pour même cause que
 les autres a 3.75 l'un et pour les 8 enf.

9.00
 54.00

Pour le bar de porter fourni 4 pivots
 faits en acier ayant chaque une égure sondée
 en coupe de 0.600 développée feu de 0.34 large,
 limée et percée entaillée posée avec vis, le noeu
 du pivot est soudé encolle à col de cygne
 et de 0025 de gros 0.60 de haut y compris
 une boucle en fer tournée montée a vis et le
 pivot est percé par dessous d'un trou
 ayant dans le fond un dé en acier pour
 recevoir le frottement du teton de la crapaudine
 ci apres désigné, le tout fait avec précision,
 limé, dressé estimee sur la façon à

30.00

pour les quatre ensemble
 fourni 4 crapaudines a noeu et teton, boucle
 comme idem aux pivots sondés aussi sur une
 partie de 0030 de large 0100 de long du reste
 limée entaillée fixée avec vis et pour même cause

4.00

16.00
 20.00

59.00
 70.00

Que les pivots estimer à 12.00 l'un et
pour les quatre ensemble

12.00
~~48.00~~

Pour tirer les postes fournies et faites Conton
Rond en cuivre plein fondue sur modèle de
0063. de diamètre à feuiller et grainer sur le devant
et ciselé avec pied et en base de 0055 et tournée
profilé sur le tour percé taraudé avec tige taraudée
Des deux Contes dont un à un écrou entaillé
recouvert d'une petite platine en cuivre, la rosace
à 0070, de diamètre tournée et à feuiller et
grainer ciselé estimer tout compris et pour même
Casse à 12.00 l'un et les 4 ensemble

36.00
~~48.00~~

Pour fixer l'ouverture des postes fournies et
battements en demi rond et à pointe posés dans
la pierre et Empourner

1.00
~~4.00~~

Pour tenir ces postes ouvertes au besoin
fournies et crochets ronds de 0220 de long avec
pistons posés

9.00
~~4.00~~

Pour les vitres de ces postes du tambour
fournies 8 cristallin en fer rond de 0008 de gros
Composés chaque de deux branches de 0.70 de
long entaillées à moitié fer au milieu et soudées
au cuivre pour donner de la solidité et ajustées
en angle dans les Contes à la demande et sur
place à 3.00 l'un

19.20
~~24.00~~

Pour former la bascule de la grosse porte
d'entrée de l'église fournies et fait exprès une

~~93.00~~
71.60

26. Foste de service en bois de 180 l'ind. 220,
 à grosse croche avec clef pour ajuster en chiffe
 pour en tailler fixer avec vis, estimé vu la façon 10.00
~~12.00~~

19 Juin 1841, réparé la grille de ce même
 grand portique, redressé à bancs par ce un trou
 au fait sur place avec sujétion sur un prisme
 reposé estimé vu le temps passé 3.00
~~4.00~~


29 Ju^{ble} avec le maçon décélé la grille de ce grand
 portique reposé la dite en place pour temps passé et utile 4.00
~~5.00~~

Pour scellément de la dite avec callé les scellément
 fourni plusieurs morceaux de fer et de graine pesant 40 lb
 à a. 40. l'un lb. 12.00
~~16.00~~

Percé un trou dans le buston de la grille
 pour servir de gâche au verrou 1.20
~~1.50~~

Pour sceller la même grille fourni 64 lb. de
 plomb fait fondre et coulé y compris fusion à 50 lb. lb. 44.80
~~41.20~~

Plus fourni une pique en fer rond ajustée à tison
 sur place au Craven et creusé le trou de la traverse
 au Cravin ajusté garni et pour temps passé vu
 la sujétion 2.00
~~2.50~~

Au même portique pour arêter un cadre
 fourni 8 pates à scellément et entaillées  2.00
 à a. 30. l'une ~~2.40~~

Et un autre cadre à la petite entrée latérale
 fourni 4 pates idem 1.00
~~1.20~~

Total du Cambour 96.80
~~80.00~~
649.45
 = 516.90

Clocher en Lustres de L'Eglise.

In Avril 1844 Pour la poste d'entrée
au bar de l'Escalier des cloches, fourni une
Serrure de Suresse de 0160, a peine demandée et cul
de lampe tournée 2 clefs forgées à jour avec vis
entrée, vu sa bonne qualité posée en place 10 00
Pour la même fourni une troisième clef ~~20. = 00~~
3 00

Pour tenir la poste ouverte fourni un crochet
n° 400 de 0,220, avec piton à vis ~~4. = 00~~
7
1. = 00

Déposé le battant de la cloche fourni un
fort cuivre neuf avec quatre rainures de piquure
ajusté à la demande du battant et percé les
Bran au travers pour le passage des Coulons,
Vu la pose à plusieurs fois 6 50
~~9. = 00~~

fourni 2 frottes plates de 0120 garnies de 2
Coulons de 0110 à tête de Diamant faite à
la demande et posée 3 00
~~2. = 50.~~

fourni une rondelle en cuivre de 0120 diam.
cintre et de 0080 large ajusté à la demande 1 10
~~4. 75.~~

Avoir bûché et limé les frottes du marteau
de cloche et au droit des coussinets pour
tempo passés, outils & limes employées 2 25
~~3. = 00~~

Pour Garantir le Soudure de cloche
posé une traverse en bois fourni 2 supports
en fer plat de 0047 sur 0009 et de 0700 de
développé posée avec 6 clous forgés en cuivre

~~42. = 25~~
26 90

K
1.70
1.20
4.90
470
50600

et 6 fortes vis, vu le temps employé à la pose et la fourniture tout compris

5. 69
~~7. 20.~~

Fourni 2 embrasures en fer de 0047 sur 0009 et de 0.500. développées condées de 4 condées posées avec 14 vis 008 long ensemble

6. 01
~~10. 00.~~

Fourni 2 Des poignées en fer rond de 0020 et de 0.450, développées taraudées avec quatre écrous et rondelles tout sans la pose

5. 00
~~6. 50.~~

Pour les poser percé 4 trous dans le bois et servir les écrous vu le temps passé rapporté à la position

1. 80
~~2. 50.~~

Fourni deux autres poignées en même fer mais à scelléments

3. 20
~~4. 00~~

Scellé les Dites fait 4 trous et les 4 scelléments au platine

2. 01
~~3. 00~~

Pour tenir le planche de la bascule fait une bride qui prend le montant en fer de 0080, sur 0010 et de 1. 000. développées à vis avec 2 écrous taraudés et une entretoise en même fer de 0.400 long compris pose

8. 25
~~12. 50.~~

Pour Garde four fourni 2 crochets en fer rond de 0018 de gros 0. 800 de long avec 4 pitons à vis posés

2. 75
~~3. 50.~~

Pour tenir la grosse pièce de bois qui traverse fourni 2 brides en fer de 0047 sur 0009 et de 0.700 développées posées avec 12 clous forgés exprès, tout compris

5. 69
~~7. 20.~~

~~16. 40.~~
10. 20

00 12.

5. 50
1. 50
1. 70
5. 50
8. 50

Pour la planche fournie & supportée en fer coudé
 contre endrogisme à 26. 00 par an avec 6 clous
 forgés et un ensemble 5. 20
~~7. 10.~~

Pour échanger des pièces de bois de charbon
 Amara employé plusieurs ouvriers estimés pour
 une journée 4. 00
~~1. 00~~

Établissement de l'entre au-dessus de la
 Voute de l'Église dans le comble.

Étymologie les 4 poutres 15 = 14 = 13 = 12 en
 entrant dans le comble fournie quatre supports en fer
 de Berry première qualité au feu de 0232 carré
 et de 080 développés à poste coudée de deux coudes
 d'un bout jusqu'à terre et de l'autre bout à ciel
 rempli pour passer la tige de la charpente de la poutre
 estimés sans la pose à ~~20. 50~~ l'unité 31. 00
~~42. 00~~

Pour tenir les mêmes fournie 4 brides en
 fer de Berry issu de 0030. sur 0038 et de 0328
 développés coudés de quatre coudes et à poste
 jusqu'à terre estimés sans la pose à ~~2. 50~~ l'unité 7. 20
~~10. 00~~

Pour le tout en place à deux ouvriers et pour
 les fixer fournie 24 clous trois deux forgés caprés
 de 0035 long à têtes de champignon estimés sur la
 face et pose à ~~0. 25~~ l'unité 4. 80
~~6. 00~~

Fournie 4 poutres en cuivre fondue sur
 modèle de 0027 d'épaisseur 120 de diamètre à
 gorge tournée sur le tour et ajustées à ~~4. 50~~ l'unité 19. 00
~~26. 00~~

pour venir
 leur 2. 20
 1. 30
 5. 60

~~96. 10.~~
 71. 20

7
 Pour ces poutres fournir 4 boulons à vis
 icorne et tête ronde assortis à 4 chappes en fer
 première qualité à moufle de 0070 d'œil et tige tarandée
 de 0220 de long avec icorne goussillé posé la dite
 en place estimés compris le boulon et la chappe
 à 10.⁵⁰ l'un

32.⁰⁰
~~42.⁰⁰~~

fournir 4 cordes faites exprès de chaque 72.^m
 de long redint posées tendues à 3 hommes ajustées
 et ensemble 288.^m de corde à 0.²² l'un

16.⁹⁶
~~63.²⁶~~

Pour retenir ces cordes lorsqu'elles sont
 descendues à la demande des lustres fournir 4
 crochets en fer roche corroyé 2000 de 0020 de
 gros 0360, développés à pates mié plates et les
 dits fixés aux pièces de bois avec chaque 3 vis
 0010 de gros 0088 long à têtes rondes à 2.²⁵ l'un
 tout compris

7.⁰⁰
~~9.⁰⁰~~

Pour que les bouts de cordes retraits
 par fournir 4 clefs à crochets à pointe de
 0080 de long à 1.¹⁰ l'un

40
~~0.⁰⁰~~

Pour les deux lustres N^{os} 11 et 10 fournir 2
 supports en fer carré coudés à pates et à
 Oeil renflé idem aux autres mais m. ~~0000~~
 et m de 1.^m 200 développés plus deux jambes
 de force en même fer une de 0.650, une de 0.760
 long à pates par le bas et à moufles à fourchette
 et clavettes pour le haut les supports estimés
 à 18.⁰⁰ l'un et les jambes de force estimés à 8.⁰⁰ l'un le tout enf.
 7.⁹⁴

38.⁰⁰
~~47.⁰⁰~~

162.⁰⁰
 124.⁰⁰

la poutre vis

1.^m 200
 15.
 11
 60
 1600
 1700
 1800
 1900

fourni pour le support deux brides	3 60
idem au outre à 2.50 l'une	5.00
	1.80
Pour le tout idem et fourni 16 clou foyés	4.80
idem à 2.50 l'un	4.00
	9.50
1. fourni 2 poulies en cuivre idem à 6.50	13.00
	4.75
2. pour ces poulies fourni deux boulons et	16.00
deux chapes idem à 10.50 l'une	21.00
	8.00
3. fourni 2 cordes idem de chaque 72.00 et	24.48
ensemble 144.00 estimés à 22.00 l'un	31.68
	7
4. Pour ces cordes fourni 2 crochets à pater	3.50
percés avec vis idem à 2.50 l'un	4.50
	1.75
5. Pour le bout de corde fourni 2 clou	20
à crochet idem	0.20
Pour les lustrés n ^o . 9. et 8. fourni deux	
Supports en même feu carré à œil et tige	
Cordons de tanninont à deux pater en Y percés	
de deux et les dits de 0.730 et de 0.840. Développés	
estimés réduits à 11.00 l'un et ensemble	
	11.50
Pour pose des pater fourni 12 vis	
faites exprès à tête carrée pour les tourner	
au moyen d'une clef et a tige de 0.100 de	
diamètre à bien compris pose à deux	
	7.20
ouvriers à 1.50 l'une	13.20
	60
fourni 2 poulies, 2 boulons, 2 chapes deux	
cordes 2 crochets et 2 clou idem ci dessus	
voir les articles 1 = 2 = 3 = 4 = & 5. &	
Ensemble	
	83.68
	90.48.
	193.16.
	148 = 96

Pour les deux lustres n^{os} 7 & 6. -
 fourni 2 supports en même fer à œil idem
 main ayant de l'autre bout deux pots en
 forme de fourche soudés ensemble en coudes
 et les dits de 1.166 chaque développés estimés
 à ~~24.~~^{17.50} l'un

35.00
~~48.00~~

fourni deux jambes de force en même fer et
 de chaque 2. en développés à pots pour le bas
 et a soufflé par le bout avec deux coudes chaque
 estimés à ~~22.~~^{17.00} l'une

34.00
~~44.00~~

Entaillé les fourches des supports sur la
 goutte à 0.235 a plusieurs reprises à ~~1.50~~^{1.10} par
 fourche

2.20
~~2.70~~

Pour les fixer fourni 14 clou idem
 Plus 4 vis à tête carrée idem aussi

1.90
~~2.50~~
 2.40
~~4.40~~

fourni deux poulies, 2 boulons, 2 chappes, 2
 coudes, 2 crochets et 2 clous idem ci dessus
 et ensemble articles de 1 à 5

55.68
~~70.28~~

Pour les deux lustres n^{os} 5 et 4 fourni
 2 supports en même fer main à œil renflé
 pour le milieu et de deux bouts coudés à pots
 et de chaque 0.925 développés estimés
 à ~~19.~~^{14.50} l'un

39.00
~~38.00~~

Pour les fixer fourni 8 vis à tête carrée idem
 à ~~1.10~~⁶⁰ l'une

4.80
~~8.00~~

fourni 2 poulies et deux chappes en
 bout idem et enf. articles 1 et 2

25.50
~~34.00~~

253.88.
 189.58

fourni 2 cordes de chaque, mais de
 chaque 3^m. = 20 De long ensemble 130^m. co. De
 corde à 22^m l'un

22 10
~~28. 60.~~

fourni 2 crochets à paten et 2 clous
 à crochets idem et ensemble article 4 et 5

3 70
~~4. 30.~~

Pour les instrua n^o. 3 et 2 fourni 2 supports
 à Oeil d'un bout et de l'autre bout deux
 paten en forme de fourche et soudées ensemble
 en cuivre idem aux n^o. 7 et 6 mais de 2^m. 145
 développée à 26^m l'un de la longueur

51. 00.
~~72. 50.~~

fourni les deux jambes de force en fer
 idem à moufler par le haut et par le bas
 à deux scelllements en forme d'y. et de
 chaque 1. 765 développée à 20^m l'une

30 00
~~40. 50.~~
 2 40

Pour la poutre fourni 4 vis tête carré
 plus fourni 8 clous idem

~~4. 40.~~
 1. 60
~~2. 00~~

fait 4 trous dans la route pour les
 scelllements des jambes de force et fait
 4 scelllements à 0,325 de profond chaque
 pour le platane employé et deux ouvriers
 serriers, vu le temps passé rapport
 aux difficultés

8. 00
~~40. 00~~

fourni 2 poulies 2 chappes, 2 cordes
 de 3^m. chaque, 2 crochets et 2 clous idem
 ci dessus et enf.

51. 30
~~66. 90.~~

fourni 2 brides de 0,325 développée idem
 aux n^o. 10 et 11 enf.

3 60
~~8. 00~~

~~236. 20.~~
 173. 70

Pour le lustre N^o 1. fourni 411 Supposé
 à Oeil soufflé au milieu cande de deux cont
 idem aux N^o 4 et 5 estimé de même 14 50
 fourni 4 vis à tête carrée idem ~~29 00~~
2 40
 fourni une bride idem ci dessus ~~4 40~~
1 80
 fourni une poulie, une chappe, une corde 26 84
 de 7^e - m., un crochet, un clou idem et enf. ~~31 22~~
 Pour les 1^{er} 3. 4 et 5. afin de poser
 la tige de chappe de poulie paré 3
 Eau dans les charpente de chaque 00 27 de
 Gros et entaillé les chappes 4 50
 Afin de fixer les lustres après les cades
 fourni 16. crochets de même en fer de
 première qualité de 0 160 développés
 à Oeil enlevé bigonné et limé blanchi à
~~2. 00~~ l'un 22 50
 1. 50 ~~30 00~~

Total du clocher & des Lustres... 1126 84
~~99 14~~
72 54
846 84

Ouvrages Divers Pour l'Eglise.

107. ^{bu} = 1839 Pour L'Oeuvre feré 2 postes
 L'ancêtre, fourni 4 fotes charnières en cuivre
 fonde de 0.111, entaillé en feuillure, fixé par 32 vis 6.00
~~7.00~~

Pour fermeture fourni 2 fotes de cuivre, 12. 50
 3 paires de Surtete de 0.083 canon en cuivre ~~16.00~~
 fourni 2 entrées en cuivre, entaillé fixé par 8 vis 1.00
~~4.00~~
 fourni 2 gâches en cuivre coudée entaillée
 posé fixé avec vis 1. 50
~~2.00~~

Revisé le dossier de la Banquette 50
~~0.75~~

Pour arctes 2 Banquettes, fourni et fait
 5 équerre en feu plat de 0.379 développé
 posé en place fourni 30 fotes vis à ~~1.75~~
 l'une tout compria 1. 40
7.00
~~8.75~~

Pour porter la croix posé en feu plat en
 Arrondi, fourni 2 pannelon de 0.562, limé,
 chamfriné, posé, fourni 6 vis, fait les
 Entailler dans la traverse 2.00
~~2.50~~

Du 29 ^{bu} = Pour le maître autel
 feré un marche pied pour soutenir la tablette,
 fait et fourni 2 embrasure en petit
 feu plat de 0.680, développé, limé chamfriné
 posé fourni 18 vis fraisées 2. 80
~~3.50~~

Sur les cotés fourni 2 équerre de 0.067 de
 large, limé, chamfriné posé fourni 16 vis 2. 50
~~3.50~~

Pour tenir les assemblages de la dite fourni

~~45.00~~
 35. 80

2 autres équerres à conge' des 020 de large
 Sur 0352 Développé l'imbr. dressé entaillé &
 fourni 12 vis inf.^a 3 00
~~2.50.~~

15 9^{bre} pour tenir les tuyaux le long de la
 Cour, fait et fourni 2 colliers à charnières et en
 Demi collier avec branches à scellément le dit poste ^{1 20} 7 80
~~7.00~~

fourni un autre, redressé le con de refait le
 scellément 60
~~2.80~~

18 Avril 1840, fourni au mienisima 2 postes à
 gronde de 0.080 10
~~0.80.~~

1^{er} Mai Déposé la Serme de la porte de la
 Sacristie, fourni une tige au bouton percé un
 Cour de Goupille & réposé 80
~~1.00~~

Pour la chapelle du Cathédrale pour
 supporter des tuyaux percés 2 trous au plafond de
 chacun 0.320 Valant vu le temps employé 3 00
~~4.00~~

fourni 21.350 de poste corde à moufle à 4^{es} 14 88
~~21.25.~~

Déposé le christ de la chapelle de fond
 Cathédrale & tout pour temps employé 1.50
~~2.00~~

11 idem fourni pour le marbre 1 pi de chaux à l'antoin 8
~~4.20.~~

Réparé le monton de la cloche, de feré les
 écrous, rajusté et réposé une traverse ~~de fer~~
 et Serme les autres écrous, fourni 3 Serme pour
 remettre les brides tout vu le temps employé
 pour deux Compagnons 2 50
~~3.00~~

7 Août pour soutenir la 2^e main de la
 Chaise, fourni 4 redressé au aciers, rajusté & fourni 8 vis 1.00
~~4.20.~~

~~47.25.~~
 35.50

Dans la Sacristie de la chapelle Du
Catechisme, fait l'ouverture d'une armoire,
Déposé la serrure, fourni sur la Dite
une clef, taillée, ajusté et reposé

1. 50
~~2. 00~~

14 Mai fait l'ouverture de la porte Des
Lieux d'aisance, Déposé la serrure pour la
rétablir dans de la gorge au ressort, fourni
& ajusté une égure, nettoyé la dite &
reposé en place

1. 40
4. 50

Déposé la serrure de la porte Du petit
portail, fait et fourni sur la dite une forte
clef forgé exprès, limé et ajusté suivant les
Garnitures, ajusté brûlé la serrure & reposé

2. 80
3. 50

21 7^{me} fait l'ouverture de la Boite aux
poids de l'horloge du temple y passé

40
5. 50

Dans la Sacristie fait l'ouverture d'une
portite armoire, Déposé la serrure, fourni une
clef, forgé et reposé

1. 75
~~2. 00~~

12 10^{me} Déposé la serrure de la 1^{re} porte
Du clocher, rallongé le contour de la serrure
& ajusté et reposé et fourni un écrou au contour

80
4. 00

Janvier 1841, Dans la Sacristie à l'armoire
en face le tuyau du poêle Déposé le verrou,
rivi le contour et reposé

45
~~5. 00~~

20 Février fait et fourni un crochet de fer
à talon limé, blanchi et rivi sur une plaque,
reposé le dit à la demande

75
4. 00

12. 10

9. 85

27 Mars Dans la Chapelle des freres Batismaux
 fait et fourni un fort piteu tarruade et garni de
 son cirou pour supporte le christ 1. 50
~~2. -- au~~

Depose le christ avec cordage, icelle à 3
 Compagnon Vaut vu le temps passe 4. 50
~~6. -- au~~

Tout la Coite aux Ste. Sibile, fourni une
 pignie en cuivre à Comillon, posee avec vid 1. 20
~~4. 50.~~

6 Avril Depose la serrure de la porte du
 portail Ste. Marguerite, fourni une clef force
 Baillie à la Demande des garnitures 2. 50
~~3. 50.~~

Retabli la serrure, donne de la gorge au
 ressort nettoye de toutes pieces rajuste et repose 1. 00
~~4. 20.~~

8 idem Donne du jeu à la porte d'armoire
 Des freres Batismaux 1/2
~~2. 60~~

12 idem, Petite Sacristie, fait l'ouverture
 D'une Armoire Depose la serrure, ajuste une
 broche et fourni une clef force et repose 1. 80
~~2. 25.~~

Redresse au feu, lime, blanchi la clef
 de l'armoire aux cierge 60
~~2. 75.~~

19 Juin Tout le Grand Dair retabli un
 pivot de la partie ouvrante, ajuste et rive une goupille,
 plus à la broche fourni une petite chaîne en cuivre
 avec anneau et remis en place 1. 50
~~2. -- au~~

Donne du jeu à la lime dans les feuillures
 de 2 Grilles du Socur derriere l'autel ainsi
 que dans les gacher des Verrou; Depose une
 Gache de serrure, donne du jeu et repose tout pour

19. 80.
 15. 35

2 50
~~3 50~~

Compas grossi et limé
7. Bout pour le socle potatif de la dite
Siège, fait exposer 2 fotes via au feu rond de
Chacune de 0,15 sur 0,244 avec tête à volute pour
servir de poignée de 0,220 de long, taraudé,
limé, déposé les écrous agrandi les têtes
taraudé les écrous à la demande du vice
posé en place fourni 3 fotes via, ajusté sur
place suivant la profondeur à la lime

6 00
~~8 00~~

Pour maintenir la couronne de la dite
Siège, fourni 3 écrous à tige taraudé à la lime
percé d'un trou rond de l'autre bout garni de
Chacune une vis en cuivre à tête de violon poli
Ces vis ajusté à la demande de la couronne, agrandi
les trous des potes de la dite et posé le tout
en place avec sujétion

5 00
~~6 00~~

Dans la sacristie au dessus de la fontaine,
fourni une armoire, fourni 2 charnières de 0,080,
Entaillé en feuillure, fourni 12 vis fraisées

1 40
~~4 80~~

Pour fermeture fourni une serrure tout et demi
Comproussi de 0,080 posé en place serré, fourni
vis et une entre

4 50
3 60
~~0 50~~

Plus fourni une gâche d'Equerre
Pour la porte à coulisse au dessus, pour faciliter
à monter et descendre, fourni 2 parties en cuivre
de 0,040 de diamètre, montés dans des chappes
en fer à la demande dont une à vis et l'autre à pote, limé

~~2 40 50~~
18 50

Blanchi posé fourni 4 via 3. 80
~~4. 80.~~

Plus fourni un contre poids en plomb
 pesant 6 lb. 500 grammes d'un jouitre 5. 20
~~6. 50.~~

fourni 2. ^{me} So de cadre 75
~~1. 28.~~

à la porte fourni un tire fond à vis de
 0 070 de long 45
~~0. 60.~~

fourni un carton en cuivre à tige taraudé posé 50
~~0. 60.~~

Au Bureau de M. le D^{re} de la Sacristie, fait
 une mortaise dans le Dessus 20
~~0. 28.~~

30 Août Sacristie armoire au linge, ferré
 une porte et fourni 2 charnières faites exprès,
 Coudés les dits de 0 080 de large sur 0 111 développés
 Entaillé fourni 14 vis 2. 00
~~2. 40.~~

Sous fermeture fourni 2 écrous à gater
 dont un taraudé à la demande de la vis
 liné dressé, entaillé, fourni les vis 1. 00
~~1. 28.~~

Chambre des Clercs, déposé une serrure
 d'armoire, allongé les barres ajusté la clef,
 nettoyé et reposé 1. 00.
~~1. 80.~~

à la croisée circulaire en entrant, fourni
 4 gonds de 0 080 percés les deux et l'ampouré 80
~~1. 20~~

Déposé un porte manteau et reposé à la demande
 dans la 2. ^{me} pièce armoire au linge, fourni 5
~~0. 30.~~

un crochet plat vis et tire fond 50
~~0. 75.~~

à l'armoire de la pièce d'entrée fourni un tire fond 20
~~0. 30.~~

ferré un jouitre, fourni 2 charnières carrés
 de 0 094 entaillé en feuille fixe avec 12 vis 1. 50
~~1. 80~~

29^{bre} 1841 à la fontaine de la Sacristie,

~~23. 30.~~
 18. 15

Nettoyé une tige pour le goujon vissé et reposé	0. 75. ⁶⁰
À la Porte des Orgues, déposé le	
bec de canne, allongé la tige du bouton, percé	
un trou au fort, nettoyé le dit bec de canne,	
fourni une goupille et reposé	4. = ⁸⁰
17 9 ^{me} Dans la chapelle du cathédrale	
pour maintenir 2 Dossiers de bien fait &	
fourni 2 supports en fer rond de 0,016 et	
de 0 389 coudé d'équerre de chaque bout,	
centré, percé de chaque 5 trous, limé &	
blanchi, chromé fourni 10 vis	2 40
27 D. fourni 2 autres supports idem	3. = ⁴⁰
16 2 ^{me} fourni 4 supports idem	4 80
24 D. fourni 8 autres supports idem	12. = ⁶⁰
30 2 ^{me} fourni 2 supports idem	2 40
4 Janvier 1842 fourni 10 supports idem	7. = ⁰⁰
6 D. fourni 2 autres supports idem	12 00
2 Mars Pour tenir les 2 Dossiers de	14. = ⁴⁰
première Canon, fait et fourni 4 équerres	2 40
en fer plat de 0 330 de large sur 0, 760	
développés, percés chacun de 7 trous fraisés,	
Dressé limé, les dites pièces 5 1/2. à 1/2	6. = ⁰⁰
Posé la dite en place, ajusté fourni 2 8 vis	6 40
11 D. Plus fourni une plate bande à talon	2. = ⁸⁰
de 0 130 percé de 4 trous fraisés	4 80
Déposé la porte de la petite sacristie de	
la dite chapelle, fourni une fiche, déposé	
cette cache donné du jeu sous la porte	1. 00
au Ciseau et reposé	4. = ^{30.}

~~48. =~~ ^{10.}
35 - 65

a la porte Du cabinet d'aisance, fourni
et Crasé un anneau de Clef, limé et blanchi 60
~~0.75.~~

4 Janvier 1842, Déposé la serrure de la
porte d'Entrée du clocher fait et fourni sur
la dite une clef fait a jour, taillé suivant
les garnitures, ajusté et reposé 3 00
~~4.20~~

Dans la Sacristie Déposé la serrure de la porte
de la case Du 1.^m Vicar, donné de la gorge au
ressort, rallongé les barres du pêne nettoyé et reposé 1.00
~~1.25.~~

Réparé un escabeau de chantre, pour tenir
la Prévêse et les pieds par le bar fourni
une plate bande en feu plat, cointé à la
Demande de 0,800, percé de 9 trous fraisés,
posé, chanfreiné, fourni & vis 2 00
~~2.50.~~

fourni 2 équerres de 0,350, fixé par 8 vis 1.00
~~4.20.~~

2 Mars Dans la Sacristie au couvercle
de la cuvette en étain, fait et fourni une
bordure en feu plat de 0,003 d'épaisseur
sur 0060 de large et 0,780 de long, ajustée,
cointé à la demande, percé de 9 trous
fraisés et fixé par 9 vis 2 00
~~2.50.~~

Au fond du clocher pour soutenir 3
panneaux ensemble à dossier à la chapelle
de la Vierge, fait et fourni 4 plate bande
de 0,333 sur 0,028 de large, percé de
Chaque 6 trous fraisés, limé, dressé entaillé,
posé fourni 24 vis de 0,030. 4.60
~~6.20~~

Pour arrêter les dite panneaux fait
& fourni 4 plates à talon, limé chanfreiné,
18.20
14.20

posé en place, pour le trou dans la
Colonne en pierre avec une grande niche,
Bampoué, fourni 4 vis 2 00
2. = 40.

En face la sacristie pour recevoir
une lampe, posé une tablette fourni 2
poutres à pointe et a talon pour le
Grou dans la pierre, tamponné, fourni 4 vis 1 20
4. = 60.

Abujeté la lampe, fourni 3 vis, pour
les trous à la demande 50
5. = 48.

Total 4 36
3. = 60.

Règlement 186, §3.
Resume.

Articles du tambour montant a.....	516 = 99
Articles du clocher et des lustres.	649 = 15
Articles Divers pour l'Eglise.	874 = 84
	4136 = 69
	186 = 33
	252 = 60.
Total Général.	2,038 = 34

Règlement général 1848 = 27.

Le present memoire réglé par l'archevêque
soutigné à la somme de Mille cinq cent
quarante huit francs Vingt Sept cent un.

Paris le 28 Mai 1842.

Lafuz
Architecte de la fabrique

Vu bon à payer
Mugilhonau
Pt. du bureau

Soussigné reconnait avoir reçu de M^r Fauconnier, Trésorier de la fabrique
de St. Germain des prés, la somme de deux cent quarante huit francs vingt
sept centimes montant du règlement du présent mois -

Dont quittance.

Paris le neuf Juillet mil huit cent quarante deux /

De Blois